

一般ビニル 耐熱ビニル電線
絶縁電線 UL STYLE 10272

●規 格

UL : 758, Style 10272 (定格 150V, 80℃)
CSA : C22.2 No.210.2 AWM (定格300V, 90℃)


●用 途

電子機器の内部配線、PVCジャケットケーブルの内部心線
ミニCT圧接用

●特 長

- (1) 鉛フリー LF表示付
- (2) UL VW-1, -F-表示付
- (3) 圧接用 24AWG (TSB) はAMP製CT圧接用
26AWG (TA) はAMP製ミニCT, MOLEX製ミニMiⅡ圧接用
10272CZ (26AWG) はJST製CZ圧接用

●構 造



表面印刷

10272CZ用 “STYLE 10272 80C E42996-N AWM VW-1 ※AWG — LL64460 CSA AWM I A/B 90C 300V FT1
— TOKYO DENKO-N -F- LF
TA、TSB “STYLE 10272 80C E42996-N AWM VW-1 ※AWG LL64460 CSA AWM I A/B 90C 300V FT1
TOKYO DENKO-N -F- LF”

①導 体：スズメッキ軟銅撚り線、円形圧縮導体
②絶縁体：耐熱ビニル

形 式	導 体			絶 縁 体		最 大 導体抵抗 Ω/km(20℃)	最 小 絶縁抵抗 MΩkm(20℃)	耐電圧 AC.V/1分間	概算質量 kg/km	標準条長 ホビ P-30 m
	サイズ AWG	構成 本/mm	外径 mm	厚 さ mm	外径 mm					
10272CZ	26	7/0.16TSB	0.45	0.165	0.78	139	5	1,500	1.8	6100
10272	26	7/0.16TA	0.48	0.200	0.88	139	15		1.9	6100
	24	7/0.20TSB	0.58	0.200	0.98	88.9	15		2.3	3660

備考 1. 認可サイズ範囲：20~36 AWG 単線or撚り線
2. -F-登録：30~20 AWG (F-TDZ-001)
3. 標準色：茶、赤、橙、黄、緑、青、紫、灰、白、黒、