

ハロゲンフリー電線 **耐熱ハロゲンフリー電線**
UL STYLE 3619

●規 格

UL : 758, Style 3619 (定格 150V, 105°C)
CSA : C22.2 No.210.2 AWM (定格 150V, 105°C)


●用 途

電気、電子機器の内部配線
UL10272をハロゲンフリー電線にしたい場合に最適

●特 長

- (1) ハロゲンフリーで環境に優しい。
- (2) UL, CSA共用
- (3) UL10272と同一外径で同等以上の特性

●構 造



表面印刷：“STYLE 3619 105C E42996-N  AWM VW-1 ※AWG AWM I A 105C 150V FT1 TOKYO DENKO-N -F- HF”

①導 体：⑬ スズメッキ軟銅より線 (TA)、⑭ 円形圧縮導体 (TSB)
②絶縁体：難燃架橋ポリエチレン

形 式	導 体			絶 縁 体		最 大 導体抵抗 Ω/km(20°C)	最 小 絶縁抵抗 MΩkm(20°C)	耐電圧 AC.V/1分間	概算質量 kg/km	標 準 長	
	サイズ	構成	外径	厚 さ	外径					たば巻き m	ホビン P-30 m
	AWG	本/mm	mm	mm	mm						
3619	26	7/0.16TSB	0.48	0.200	0.88	139	15	1,500	2.3	610	
3619CZ LF#26	26	7/0.16TSB	0.45	0.165	0.78	139	5		2.0		
3619	24	7/0.20TSB	0.58	0.200	0.98	88.9	15		3.2		3660
	28	7/0.127	0.38	0.2	0.78	223			1.5		610
	26	7/0.16	0.48	0.2	0.88	139			2.1		4880
	24	7/0.20	0.60	0.2	1.00	88.9			3.1		3050
	22	7/0.254	0.76	0.2	1.16	52.3		4.8	3050		

備考 1. 認可サイズ範囲 : UL 36~20AWG, CSA 36~20AWG
2. -F-登録 : 36~20AWG (F-TDZ1-012)
3. 標準色 : 茶、赤、橙、黄、緑、青、紫、灰、白、黒