スピーカーコード(SPC)

●規　　格
自社標準

●用　　途
音響機器の増幅器とスピーカー間の接続用

●構造・性能

SPC－MD
SPC－JV



SPC－R4



SPC－R2



①導　　体：1a すずめっき軟銅より線、 1b 無酸素銅より線（OFC）
②絶 縁 体：2a ビニル、 2b 透明ビニル、 2c 架橋ポリエチレン、 2d ポリエチレン
③シ ー ス：ビニル
④線心識別：埋込み又は印刷によるラインマーク

形　式	導体				絶縁体				シース		最大導体抵抗	最小絶縁抵抗	耐電圧	概算質量	標準長(たば巻き)
	材質	サイズ	構成	外径	材質	厚さ	外径 短径	外径 長径	厚さ	外径					
		mm^2	本/mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	Ω/km(20℃)	MΩkm(20℃)	AC.V/1分間	kg/km	m
SPC－MD	1a	0.5	20/0.18	0.9	2a	0.48	1.9	3.9	—	—	36.6	15	1000	15	300
		0.5	7/0.32	0.96		0.62	2.2	4.4			32.7			20	
		0.75	30/0.18	1.1		0.7	2.5	5.0			24.4			25	
SPC－JV	1b	0.3	12/0.18	0.7	2b	0.9	2.5	5.0	—	—	61.1	15	1000	18	300
		0.5	20/0.18	0.9		0.55	2.0	4.0			36.6			16	
		0.75	30/0.18	1.1		0.8	2.8	5.6			24.4			27	
		1.25	50/0.18	1.5		0.8	3.1	6.2			14.5			39	
		1.5	3/50/0.12	2.1		1.5	5.5	11.0			11.0			78	
		2.0	37/0.26	1.85		0.78	3.4	6.8			9.5			54	200
		3.5	45/0.32	2.5		0.8	4.1	8.2			5.1			89	
SPC－R4	1b	0.5	30/0.18	0.93	2c/2d	0.48	1.9	—	1.0	6.5	37.8	1000	1000	35	300
		0.75	30/0.18	1.1		0.5	2.1		1.0	7.1	25.1			71	200
		1.25	50/0.18	1.5		0.6	2.5		1.0	8.0	14.9			98	100
SPC－R2	1b	0.75	30/0.18	1.1	2c/2d	0.5	2.1	—	1.0	6.2	25.1	1000	1000	55	200
		1.25	50/0.18	1.5		0.5	2.5		1.0	7.0	14.9			74	200